Solar Cam

本体とソーラーパネルのみ!必要な機能がまるっと搭載! 体型でカンタン手軽にしっかり防犯

曾画高

電源不要!配線不要!録画機不要! Wi-Fi 不要!一般カメラのような敷居の高い作業一切なし



- 超低消費電力技術で高速スリープ、高速ウェイクアップを実現
- 高性能1/3フルHDイメージセンサー採用
- ・8Wソーラーパネル
- スマートライト搭載
- ・超低消費電力、ロングスタンバイ
- インターホン通話をサポート ・Android/iPhoneをサポート
- ワイヤレス規格 (Docomo/Au/Softbank対応) 技術適合認証ありモジュール(アンテナ認証含む) ビデオ解像度 メインストリーム: 1920x1080@15fps、 サブストリーム: 640x360@15fps 4mm F2.0 lens、Low lux、3倍デジタルス 4pcs 白色光 +2pcs IR LED 夜間フルカラ オーディオ圧縮 オーディオ入出力 G.726、8Kbps、16ビット MICとスピーカーを内蔵し、双方向オーディオをサポ オーディオ 最大12メートル PIR検出アラーム マイクロSDカードへのアラーム録画 アラーム携帯メッセージプッシュ アラーム連動 ーム携帯メッセージプッシュ マイクロSDカー ストレージ 録画モ PIRアラーム録画 ビデオ再生 アプリのリモート再生とビデオのダウンロード ソーラーパネル バッテリー スタンバイモード 15600mAh内蔵リチウムイオン電池 低電力動作 ウェイクアップ スリープモード アラーム終了またはリモート接続が切断された場合 消費電力 スタンバイ、スリープ: 0.03W、動作中: 昼時1.3W 夜時3W 水平:0°~355° 垂直:0°~120° PTZ 回転角度 可転速度 水平:10°~55°/S 垂直:8°~40°/S 一般 DC5V 2A(USB-microB) 温度 -10°C~+50°C、湿度10%~80%(結露しないこと) 金属ハウジング、プラスチック、防水レベルIP65 製品タイプ 290mm×200mm×170mm(L×W×H)、重量:約2kg パッケージに含まれるもの カメラ、ソーラーパネル(充電式電池を含む)、ブラケット、 ネジ袋、ドライバー、USBケーブル

ECO Solar Camera

常時録画效应

アプリでいつでも確認 4G 対応で回線不要! 大容量ソーラー搭載 内蔵 SD カードに 常時録画可能



SIM 付きレンタル・機器販売可能

24時間内蔵SDカードへの常時録画対応

- 高性能 1/2.7 夜間フルカラー対応HDイメージセンサー採用
- ・20Wソーラーパネル+30000mAh大容量バッテリー搭載
- スマートライト搭載
- ・電力不足でも市販のモバイルバッテリーで充電可能 ・金属ハウジングによる堅牢な筐体
- ・Android/iPhoneをサポート

ネットワーク	ワイヤレス規格	4G LTE (Docomo/Au/Softbank対応) /指定SIMカード対応
	認証	技術適合認証ありモジュール(アンテナ認証含む)
ビデオ	ビデオ解像度	メインストリーム: 1920x1080@15fps、
		サブストリーム:640x360@15fps
	レンズタイプ	3.6mm 95° lens、Low lux、3倍デジタルズーム
	フルカラーナイトビジョン	0.001Lux
1	ライト	4pcs 白色光 +2pcs IR LED 30m対応
オーディオ	オーディオ圧縮	G.726、8Kbps、16ビット
	オーディオ入出力	MICとスピーカーを内蔵し、双方向オーディオをサポート
アラーム	PIR検出アラーム	最大12メートル
	アラーム連動	マイクロSDカードへのアラーム録画
		アラーム携帯メッセージプッシュ
ストレージ	マイクロSDカード	最大128GB(およそ20-25日記録可能)
	録画モード	PIRアラーム録画
	ビデオ再生	アプリのリモート再生とビデオのダウンロード
パワー	ソーラーパネル	20Wマルチシリコンソーラーパネル
	バッテリー	30000mAh内蔵リチウムイオン電池
	動作モード	常時SDカード記録(電池残量が少ない場合は停止)
	消費電力	スタンバイ、スリープ: 0.03W
		動作中: 4W
PTZ	回転角度	水平:0°~355° 垂直:0°~100°
	回転速度	水平:10°~55°/S 垂直:8°~40°/S
一般	充電端子	DC5V 2A(USB-Cソケット)
	動作環境	温度 -10℃~+50℃、湿度10%~80%(結露しないこと)
	製品タイプ	金属ハウジング、プラスチック、防水レベルIP65
	本体 サイズ	250mm×100mm×170mm(L×W×H)、重量:約3kg
	パッケージに含まれるもの	カメラ、ソーラーパネル(充電式電池を含む)、ブラケット、
		ネジ袋、ドライバー、USBケーブル



EGOSolar Camera LICCAMERA Series

本体とソーラーパネルのみ!必要な機能がまるっと搭載!
小型軽量一体型でカンタン手軽にしっかり防犯

電源不要!配線不要!録画機不要! Wi-Fi 不要!一般カメラのような敷居の高い作業一切なし



アプリでいつでも確認 人や動物を動体検知! 本体記録&アプリで通知 本体記録&アプリで通知 4G 回線でリアルタイム通知! 防犯・獣害対策に!

大容量バッテリー搭載!!

ソーラーパネルなしでも1日数回程度の検出なら数ヶ月OK 室内・室外兼用のスタミナ仕様

ネットワーク	ワイヤレス規格	4G LTE (Docomo/Au/Softbank対応)/指定SIMカード対応
	認証	技術適合認証ありモジュール(アンテナ認証含む)
ビデオ	ビデオ解像度	メインストリーム: 1920x1080@15fps、
		サブストリーム:640x360@15fps
	レンズタイプ	3.6mm 95° lens、Low lux、3倍デジタルズーム
	レンズスペック	F=1.6 f=6.0
	IRライト	4pcs ハイパワー940nm LED
オーディオ	オーディオ圧縮	G.726、8Kbps、16ビット
	オーディオ入出力	MICとスピーカーを内蔵し、双方向オーディオをサポート
アラーム	PIR検出アラーム	最大20メートル(角度 50°) 感度3段階切り替え
	アラーム連動	マイクロSDカードへのアラーム録画
	プラ 公廷勤	アラーム携帯メッセージプッシュ
ストレージ	マイクロSDカード	最大128GB
	録画モード	PIRアラーム録画
	ビデオ再生	アプリのリモート再生とビデオのダウンロード
パワー	ソーラーパネル	6Wパネル付属
	バッテリー	6x2600mAh 18650リチウム電池(PSE対応)
	動作モード	PIR検知後5-60秒のビデオ記録
	消費電力	スタンバイ、スリープ: 0.03W 動作中: 4W
一般	充電端子	DC5V 2A(USB-Cソケット)
	動作環境	温度 -10℃~+50℃、湿度10%~80%(結露しないこと)
	製品タイプ	トレイルカメラ(長時間動作タイプ)
	サイズ	93mm×55m×141mm(L×W×H) 重量:xx kg
	パッケージに含まれるもの	カメラ(電池内蔵) 、予備充電用ソーラーパネル、ブラケット、
		ネジ袋、ドライバー、USBケーブル

当社の提供する製品は日本向けにカスタマイズしており 国内電波法(TELEC)、電気用品安全法(PSE)に適合してます。 並行輸入品等はその限りでは有りませんのでご注意ください。



有限会社ミサオネットワーク

〒334-0062 埼玉県川□市榛松1971-3
★http://www.misao.co.jp



24時間常時本体メモリへ記録 各社クラウドシステムへの接続可能

カメラ	イメージセンサー	1/3型プログレッシブ・スキャンCMOS
	最小照度	カラー: 0.005ルクス@(F1.0、AGC ON)、ライト使用時: 0ルクス
	最大解像度	2688 x 1520
	シャッター時間	1/3秒~1/100,000秒
	デイ&ナイト	カラー画像処理
	角度調整	ソーラーパネル:パン 0°~358°、チルト -40°~0°、
		カ メ ラ:パン0°~340°、チルト-5°~105°
レンズ	レンズタイプ	固定焦点レンズ。4mmと6mm(オプション)
	アイリスタイプ/開口部	アイリスタイプ: 固定/開口部: F1.0
	被写界深度	4mm: 2.7mから∞まで、6mm: 5.9mから∞まで
	焦点距離とFOV	4mm:水平FOV 75°、垂直FOV 40°、対角FOV 89
		6mm:水平FOV 49°、垂直FOV 27°、対角FOV 57
	レンズマウント	M12
DORI	DORI	4mm: D 82m、O 32m、R 16m、I 8m
		6mm: D 120m、O 47m、R 24m、I 12m
イルミネーター	サプリメント・ライト・タイプ	
	補光範囲	パフォーマンスモード:最大30m、プロアクティブモード:最大10m
	スマート・サプリメント・ライト	はい
ビデオ	メインストリーム	50Hz: 12.5fps (2688 x 1520、1920 x 1080、1280 x 720)
		60Hz: 15fps (2688 x 1520、1920 x 1080、1280 x 720)
	サブストリーム	50Hz: 12.5fps (1280 x 720、640 x 480、640 x 380)
		60Hz: 15fps (1280 x 720、640 x 480、640 x 380)
	ビデオ圧縮	メインストリーム:H.265/H.264、サブストリーム:H.265/H.264/MPEG
		H.264及びH.265+:メインストリームはパフォーマンスモードでサポート
	ビデオビットレート	32kbs~8Mbps
	H.264タイプ	ベースライン・プロフィール、メイン・プロフィール、ハイ・プロフィール
	H.265タイプ	mineプロフィール
	ビットレート制御	CBR、VBR
	関心領域(RO)	メインストリーム用固定リージョン1
	SVC	H.264およびH.265エンコーディング
オーディオ	サンプリング・レート	8 kHz/16 kHz
40	環境ノイズフィルター	はい ※選売上、原注・標準やか原土、上 1 ± 1 0 5 W (4 0 5 ½ trit)
一般	/\'\'\'	消費電力と電流:標準的な電力シナリオ1.85W (4G動作時)
		最大消費電力6W電源: 12VDC (メンテナンス用)
	±++	40W±2W ソーラー・パネル
	素材	カメラ: プラスチック製、ソーラーパネル: 金属製
	寸法/重量 バッテリータイプ	寸法:686.6mm x 442.6mm x 760mm/重量:約12kg 三元リチウム
	スロット数 最大充電圧	8.4Ah x 2パック(PSE対応) 12.6V
		1
	動作温度 バッテリー電圧	充電:-20°C~45°C、放電:-20°C~55°C 9V~12.6V
	最大充電時	9V~12.6V パフォーマンスモード:3.6日
	取入允竜时 バッテリー寿命	バフォーマンスモード · 3.6日 500サイクル以上
	バッテリー寿命 バッテリー重量	500サイクル以上 約1400 g
	ハッデリー里里	#31++00 g